

GÄLLANDE RIKTVÄRDEN FÖR EXTERNT INDUSTRIBULLER

Statens Naturvårdsverk har utfärdat (SNV RR 1978:5) följande riktvärden med avseende på buller från industri:

Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA. Tabellen gäller frifältsvärden vid nyetablering av industri.

Högsta ljudnivå i dBA-läge "FAST"

Områdes- användning *	Ekvivalent ljudnivå i dBA			Momentana ljud nattetid kl 22-07
	Dag kl 07-18	Kväll kl 18- 22 samt sön- och helgdag kl 07-18	Natt kl 22-07	
Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet	60	55	50	
Bostäder och rekrea- tionsytor i bostäders grannskap samt ut- bildningslokaler och vårdbyggnader	50	45	40**	55
Områden för fritids- bebyggelse och rörligt friluftsliv där natur- upplevelsen är en viktig faktor ***	40	35	35	50

* Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt, t ex ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggningen

** Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler

*** Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv

- För befintlig industri anges 5 dBA högre riktvärden när det gäller den ekvivalenta ljudnivån.
- Om hörbara tonkomponenter och/eller impulsartat ljud förekommer skall den tillåtna ljudnivån sänkas 5 dBA-enheter.
- Transporter inom området skall räknas med i anläggningens bulleremission. Trafiken på det allmänna vägnätet behandlas som vägtrafikbuller enligt t ex TRÅD.
- Transporter bör förläggas till tillfarter som ligger så långt som möjligt från bostäder.
- Transporter får endast undantagsvis ske nattetid.